






■マリディム サルム仕様表







基準目地幅=タテ:15mm ヨコ:15mm



※上記の価格は標準的な使用の場合の目安です。建物形状などによって変わることがあります。※()内の寸法は内寸法です。※専用副資材をご使用ください。※副資材はP116をご参照ください。 ※目地材はオプションです。

■製品に関する諸注意

●価格には消費税は含まれておりません。運賃は別途となります。●注文状況により欠品が生じる場合があります。その場合製造に45日以上 かかりますので事前にご確認ください。 ●<mark>役物は全て注文生産品の接着役物です。</mark>ご注文受付後約7営業日の納期をいただきます。ご注文受 付後の変更·キャンセルはできません。

■厨印の商品は在庫限りの商品です。在庫が無くなり次第販売終了とさせていただきます。

■図印の特注色をご注文の場合、納期・発注数量等詳しくはお問合せください。

ますが品質上問題はありません。●タイル寸法公差等によるバラツキがあります。●タイルは粘土成分の違いや焼成方法により色調形状に ご不明点やご質問はお問合せください。

幅が生じます。●表面の砂が取れることがありますが品質上問題はありません。

■施工に関する諸注意

●接着剤張り工法で施工する場合は専用接着剤をご使用ください。●目地詰め施工をする場合の目地幅は最低8mm以上お勧めしま す。タイルの表面形状により塗り目地仕上げができない場合もありますのでご注意ください。塗り目地施工はタイル表面に汚れ が残ることがありますので、ご留意ください。●タイルの欠けや割れを防止するために、縦目地部の突きつけ施工はお止めくださ ●標準価格は計算上の算出のため、現場での口スは含まれておりません。●風合いを出すために表面に細かい凸凹や亀裂がある場合もありい。●タイル寸法公差等で目地幅にバラツキができることがあります。●ブランや地域により施工が限られる場合があります。●










■マリディム ラント仕様表



基準目地幅=タテ:10mm ヨコ:10mm







※上記の価格は標準的な使用の場合の目安です。建物形状などによって変わることがあります。※())内の寸法は内寸法です。※専用副資材をご使用ください。※副資材はP116をご参照ください。 ※目地材はオプションです。

●価格には消費税は含まれておりません。運賃は別途となります。●注文状況により欠品が生じる場合があります。その場合製造に45日以上 かかりますので事前にご確認ください。●<mark>役物は全て注文生産品の接着役物です。</mark>ご注文受付後約7営業日の納期をいただきます。ご注文受 付後の変更·キャンセルはできません。

■関印の商品は在庫限りの商品です。在庫が無くなり次第販売終了とさせていただきます。

■閏印の特注色をご注文の場合、納期・発注数量等詳しくはお問合せください。

ますが品質上問題はありません。●タイル寸法公差等によるバラツキがあります。●タイルは粘土成分の違いや焼成方法により色調・形状に ご不明点やご質問はお問合せください。

幅が生じます。●表面の砂が取れることがありますが品質上問題はありません。

■施工に関する諸注意

●接着剤張り工法で施工する場合は専用接着剤をご使用ください。●目地詰め施工をする場合の目地幅は最低8mm以上お勧めしま す。タイルの表面形状により塗り目地仕上げができない場合もありますのでご注意ください。塗り目地施工はタイル表面に汚れ が残ることがありますので、ご留意ください。●タイルの欠けや割れを防止するために、縦目地部の突きつけ施工はお止めくださ ●標準価格は計算上の算出のため、現場でのロスは含まれておりません。●風合いを出すために表面に細かい凸凹や亀裂がある場合もあり い。●タイル寸法公差等で目地幅にノビラツキができることがあります。●ブランや地域により施工が限られる場合があります。●

086 sunclay sunclay 087