



## STRISCH VERT

磁器質施釉タイル／ストリッシュ・ヴェル(BI)

■ストリッシュ・ヴェル仕様表



■ストリッシュ・ヴェル仕様表

SR-V10H SR-VB10H ●3,900円/m <sup>2</sup> ●100枚/m <sup>2</sup> ●150枚/ケース ●23kg/ケース	SR-V20H SR-VB20H ●3,300円/m <sup>2</sup> ●20枚/m <sup>2</sup> ●120枚/ケース ●18kg/ケース	SR-V30H SR-VB30H ●3,900円/m <sup>2</sup> ●16.8シート/m <sup>2</sup> ●23シート/ケース ●20kg/ケース	SR-VB30H SR-VB40H ●3,900円/m <sup>2</sup> ●20枚/m <sup>2</sup> ●120枚/ケース ●18kg/ケース	SR-VB40H SR-VB40S ●3,900円/m <sup>2</sup> ●20枚/m <sup>2</sup> ●120枚/ケース ●18kg/ケース
SR-V10S SR-V20S SR-V30S SR-VB30S SR-VB40S	SR-V20S SR-V30S SR-VB30S SR-VB40S	SR-V30S SR-VB30S SR-VB40S	SR-VB30S SR-VB40S	SR-VB40S
■基準目地幅=タテ:5mm ヨコ:5mm ■対応工法 用途特性 	■基準目地幅=タテ:5mm ヨコ:5mm ■対応工法 用途特性 	■基準目地幅=タテ:5mm ヨコ:5mm ■対応工法 用途特性 	■基準目地幅=タテ:5mm ヨコ:5mm ■対応工法 用途特性 	■基準目地幅=タテ:5mm ヨコ:5mm ■対応工法 用途特性 

※上記の価格は標準的な使用の場合の目安です。建物形状などによって変わることがあります。※( )内の寸法は内寸法です。※専用副資材をご使用ください。※副資材はP116をご参照ください。

■製品に関する諸注意

●価格には消費税は含まれておりません。運賃は別途となります。●ご注文受付後1~2週間納期をいただきます。●タイルはケース販売のみとなります。●専用の接着剤をご使用ください。●表面形状の特徴により塗り目地施工はできません。●タイルの欠けや割れを防止するために、縦目地部の突き出しが施工はお止めください。●タイル寸法公差等で目地幅にバラツキができることがあります。●プランや地域により施工が限られる場合があります。●ご不明点やご質問はお問合せください。

●標準価格は計算上の算出のため、現場でのロスは含まれておりません。●自然な風合いを出すために、タイルの寸法・厚さに大きなバラつきを持たせてあります。●風合いを出すために表面に細かい凹凸や亀裂がある場合もありますが品質上問題はありません。●タイル寸法公差によるバラツキがあります。●タイルは粘土成分の違いや焼成方法により色調形状に幅が生じます。●表面の砂が取れることがありますが品質上問題はありません。●目地の隙間から連結材が見えます。



## TYPIQUE

磁器質無釉タイル／ティピック(BI)

洗練と落ち着きを持つスタンダードタイル。

ティピックは、シンプル・ナチュラル・プレーンといった言葉がふさわしい外壁タイル。

シンプルながら焼き物らしいぬくもりを感じさせ、洗練されたイメージを住まいにプラスします。

目地の色との組み合わせなどで、オーナーの個性を発揮しやすく、いつの時代でもスタンダードとなるコレクションです。



■ティピック仕様表

	( )内の数字は内寸法です。 標準曲 ●6,700円/m <sup>2</sup> ●85円/枚 ●79.1枚/m <sup>2</sup> ●90枚/ケース ●24.0kg/ケース
--	---

基準目地幅=タテ:10mm ヨコ:10mm

対応工法 用途特性



※上記の価格は標準的な使用の場合の目安です。建物形状などによって変わることがあります。※( )内の寸法は内寸法です。※専用副資材をご使用ください。※副資材はP116をご参照ください。

■製品に関する諸注意

●価格には消費税は含まれておりません。運賃は別途となります。●注文状況により欠品が生じる場合があります。その場合製造に45日以上かかりますので事前にご確認ください。●役物は全て注文生産品の接着役物です。ご注文受付後約7営業日の納期をいただきます。ご注文受付後の変更・キャンセルはできません。

●標準価格は計算上の算出のため、現場でのロスは含まれておりません。●風合いを出すために表面に細かい凹凸や亀裂がある場合もありますが品質上問題はありません。●タイル寸法公差によるバラツキがあります。●タイルは粘土成分の違いや焼成方法により色調形状に幅が生じます。●表面の砂が取れることがありますが品質上問題はありません。●目地の隙間から連結材が見えます。

■施工に関する諸注意

●接着剤施工で施工する場合は専用接着剤をご使用ください。●接着剤施工で施工する場合は専用接着剤をご使用ください。

●タイル寸法公差等で目地部の突き出しが施工はお止めください。●タイル寸法公差等で目地部にバラツキができることがあります。●ご不明点やご質問はお問合せください。