

RON TAN

せつ器質無釉タイル ロンタン(AII)

LON604/DS09



二丁掛-LON604
目地：DS03




二丁掛-LON601
目地：DS03

■ロンタンウマ張り仕様表



二丁掛平

- LON000H**
- 7,200円/㎡
 - 119円/枚
 - 60.3枚/㎡
 - 64枚/ケース
 - 22kg/ケース



標準曲

- LON000M**
- 6,000円/㎡
 - 420円/枚
 - 14.3枚/㎡
 - 60枚/ケース
 - 20kg/ケース



二丁掛-LON604
目地：DS09




二丁掛-LON601
目地：DS03

■ロンタンイモ張り仕様表



二丁掛平

- LON000H**
- 7,200円/㎡
 - 119円/枚
 - 60.3枚/㎡
 - 64枚/ケース
 - 22kg/ケース



標準曲

- LON000M**
- 6,000円/㎡
 - 420円/枚
 - 14.3枚/㎡
 - 60枚/ケース
 - 20kg/ケース

基準目地幅=タテ10mm ヨコ10mm

対応工法

用途特性



- ※上記の仕様は標準的な使用の場合の目安です。
- 建築物形状などによって変わる場合があります。
- ※()内の寸法は内寸法です。
- ※専用卸・送料をご確認ください。
- ※設置材料はP116をご参照ください。

■製品に関する諸注意

- 製品には防かび剤が配合されています。汗・雨・塩害・カビ・腐食に強く耐えます。そのほか、300℃以上の高温にさらされた場合でも変形・変色はしません。また、凍結・融解を繰り返しても変形・変色はしません。また、200℃以上の高温にさらされた場合でも変形・変色はしません。
- 標準的な仕様・施工上の注意は必ずご確認ください。●製品の色・質感は写真と多少異なる場合があります。●製品の取付・施工の際は必ず施工要領書をお読みください。
- タイルの取付・施工の際は必ず施工要領書をお読みください。●製品の取付・施工の際は必ず施工要領書をお読みください。●製品の取付・施工の際は必ず施工要領書をお読みください。

■施工に関する諸注意

- 標準的な仕様・施工上の注意は必ずご確認ください。●製品の色・質感は写真と多少異なる場合があります。●製品の取付・施工の際は必ず施工要領書をお読みください。
- 製品の取付・施工の際は必ず施工要領書をお読みください。●製品の取付・施工の際は必ず施工要領書をお読みください。●製品の取付・施工の際は必ず施工要領書をお読みください。