


■アンセルジュパターンS(セルジュ・ウマ張り)




SSE-604



SSE-605



セルジュ平
SSE-○○○H
 ●12,600円/㎡
 ●268円/枚
 ●47枚/㎡
 ●52枚/ケース
 ●27kg/ケース



標準曲
SSE-○○○M
 ●7,600円/㎡
 ●691円/枚
 ●11枚/㎡
 ●35枚/ケース
 ●18kg/ケース



SSE-607



SSE-609

基準目地幅=タテ:1~3mm ヨコ:3mm

対応工法 用途特性



■アンセルジュパターンH(セルジュ3段+ソリッド1段・ウマ張り)



セルジュ平:SSE-604
ソリッド:FO-V-2




セルジュ平:SSE-605
ソリッド:FO-V-1




セルジュ平:SSE-607
ソリッド:FO-V-7




セルジュ平:SSE-609
ソリッド:FO-V-5




セルジュ平
SSE-○○○H
 ●12,600円/㎡
 ●268円/枚
 ●47枚/㎡
 ●52枚/ケース
 ●27kg/ケース



標準曲
SSE-○○○M
 ●7,600円/㎡
 ●691円/枚
 ●11枚/㎡
 ●35枚/ケース
 ●18kg/ケース



ソリッド平
FO-V-○H
 ●17,500円/㎡
 ●133円/枚
 ●132枚/㎡
 ●80枚/ケース
 ●24kg/ケース



標準曲
FO-V-○M
 ●14,900円/㎡
 ●481円/枚
 ●31枚/㎡
 ●75枚/ケース
 ●20kg/ケース

●パターンHの場合の必要数
 基準目地幅=タテ:1~3mm ヨコ:3mm
 セルジュ平:42枚/㎡ セルジュ平曲:9.6枚/㎡
 ソリッド平:14枚/㎡ ソリッド曲:3.2枚/㎡

対応工法 用途特性




■アンセルジュパターンQ(セルジュ1段+ソリッド1段・ウマ張り)



セルジュ平:SSE-604
ソリッド:FO-V-2




セルジュ平:SSE-605
ソリッド:FO-V-1




セルジュ平:SSE-607
ソリッド:FO-V-7




セルジュ平:SSE-609
ソリッド:FO-V-5




セルジュ平
SSE-○○○H
 ●12,600円/㎡
 ●268円/枚
 ●47枚/㎡
 ●52枚/ケース
 ●27kg/ケース



標準曲
SSE-○○○M
 ●7,600円/㎡
 ●691円/枚
 ●11枚/㎡
 ●35枚/ケース
 ●18kg/ケース



ソリッド平
FO-V-○H
 ●17,500円/㎡
 ●133円/枚
 ●132枚/㎡
 ●80枚/ケース
 ●24kg/ケース



標準曲
FO-V-○M
 ●14,900円/㎡
 ●481円/枚
 ●31枚/㎡
 ●75枚/ケース
 ●20kg/ケース

●パターンQの場合の必要数
 基準目地幅=タテ:1~3mm ヨコ:3mm
 セルジュ平:35枚/㎡ セルジュ平曲:8枚/㎡
 ソリッド平:35枚/㎡ ソリッド曲:8枚/㎡

対応工法 用途特性



※上記の価格は標準的な使用の場合の目安です。建物形状などによって変わることがあります。※()内の寸法は内寸法です。※専用副資材をご使用ください。※副資材はP116をご参照ください。

■製品に関する諸注意

- ※1 PA-7と、CA-V-7、FO-V-7、SSE-607は原料が異なるため同色とはなりません。●アンセルジュファインソリッドはケース販売のみとなります。●価格には消費税は含まれておりません。運賃は別途となります。●CA-V-○HS、FO-V-○Hは梱包納期で5営業日の納期をいただけます。●役物は全て注文生産品の接着剤物です。ご注文受付後約7営業日の納期をいただけます。ご注文受付後の変更キャンセルはできません。
- 標準価格は計算上の算出のため、現場でのロスを含まれておりません。●自然な風合いを出すために、タイルの寸法、厚さに大きなバラつきを持たせてあります。●風合いを出すために表面に細かい凸凹や亀裂がある場合もありますが品質上問題はありません。●タイル製造時に割削りならでの独特な工程を経るため、角に欠けが生じたタイルも含まれています。●タイル寸法公差等によるバラツキがあります。●タ

イルは粘土成分の違いや焼成方法により色調形状に幅が生じます。●表面の砂が取れることがあります品質上問題はありません。

■施工に関する諸注意

- 接着剤塗布工法で施工する場合は専用接着剤をご使用ください。●この商品は表面形状の特徴により塗り目地施工はできません。●タイルの欠けや割れを防止するために、縦目地の突きつけ施工はお止めください。●タイル寸法公差等で目地幅にバラツキができることがあります。●プランや地域により施工が限られる場合があります。●ご不明点やご質問はお問合せください。
- グラデ施工の際、接着剤は5mm幅目を使用し、幅目状に塗り付けてください。細目地の隙間から接着剤の幅目が見ることがあります。